

RELIUS



Relius	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Profi UniPrimer	2,5	2,2	2,5	2,2	2,5	2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2,5 - 3 bar
Profi VorLac Primer	2,5	2,2	2,5	2,2	2,5	2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 2,5 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2,5 - 3 bar
Profi Satin	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 3 bar	2 bar	2 bar	2 - 3 bar
Profi Gloss	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 3 bar	2 bar	2 bar	2 - 3 bar
Profi RadiatorLac	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 3 bar	2 bar	2 bar	2 - 3 bar
V.O.C. 2K HydroPrimer	1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,8 / 2,0	1,9 / 2,2	1,8 / 2,0	1,7 / 2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2,5 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar
Oldosit® MetalProtect	2,0	2,2	2,0	2,2	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	2 bar	2 - 3 bar	2 bar	2 bar	2 - 3 bar
V.O.C. Vorlac	2,0	--	2,0	--	2,0	2,0
	1,8 - 2 bar	--	2 - 3 bar	--	2 bar	2 - 3 bar
V.O.C. UniPrimer	2,5	--	2,5	--	2,5	2,5
	1,8 - 2 bar	--	1 - 1,5 bar	--	1 - 1,5 bar	1 - 2 bar
V.O.C. IsoPrimer	2,5	--	2,5	--	2,5	2,5
	1,8 - 2 bar	--	1 - 1,5 bar	--	1 - 1,5 bar	1 - 2 bar
Olassy Satin Holzsigel	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

RELIUS



Relius	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP	SATAjet 3000 B RP	SATAjet 3000 B HVLP	SATAjet 1000 B RP	SATAjet B
Olassy Gloss Holzsiegel	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,2	2,0 / 2,5	2,0 / 2,5
	1,8 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 bar	1,5 - 2 bar	2 - 3 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

RELIUS



Relius	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Profi UniPrimer	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Profi VorLac Primer	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Profi Satin	SM	2850	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Profi Gloss	SM	2850	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Profi RadiatorLac	SM	2850	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
V.O.C. 2K HydroPrimer	SM	2850	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Oldosit® MetalProtect	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
V.O.C. Vorlac	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
V.O.C. UniPrimer	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
V.O.C. IsoPrimer	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
Olassy Satin Holzsigel	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

RELIUS



Relius	SATA spray master RP	SATAjet 3000 K spray mix	SATAjet 3000 K RP	SATAjet 1000 K RP
Olassy Gloss Holzsiegel	SM	2850 / 3350	1,3	1,3
	2 - 3 bar	3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.