



Jordan Lacke	SATAjet 3000 K spray mix
JORA - COLOR JC 150	2850 / 3350 15 - 29 psi
GIESS - COLORLUX H 371- H 377	2850 / 3350 15 - 29 psi
PUR - SCHICHTER H 1363 - H 1367	2850 / 3350 15 - 29 psi
HIGH - SOLID - SCHICHTER H 4001- H4007	2850 / 3350 15 - 29 psi
JOCOPAN - ROHHOLZEFFEKTLACK H 1861	2850 / 3350 15 - 29 psi
DECOBASE 626	2850 / 3350 15 - 29 psi
DECOFILLER 636	2850 / 3350 15 - 29 psi
HIGH - SOLID - COLOR H 6007	2850 / 3350 15 - 29 psi
1K AQUA-FILLER AF 430	2850 / 3350 15 - 29 psi
1K AQUA MAGIC - COLOR AMC 462	2850 / 3350 15 - 29 psi
1K AQUA - CLEAR AC 475	2850 / 3350 15 - 29 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

# CLOU®



Clou	SATAjet 3000 K spray mix
WL 2K-Schichtlack 9400	2850
	44 psi
CLOUCRYL MDF-Color	3350
	44 psi
Isolierfüller CL 17	3350
	44 psi
Monosiegel® N	3350
	44 psi
WL-Spritzfüller	3350
	44 psi
WL-Decklack	2850
	22 - 44 psi
Universal-Schichtlack 9200	2850
	44 psi
WL-Schichtlack CB	2850
	44 psi
CLOUCRYL Spritzfüller	3350
	44 psi
CLOUCRYL Schichtlacke	2850
	22 - 44 psi
CLOUCRYL Füllgrund	2850
	22 - 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

# CLOU<sup>®</sup>



Clou	SATAjet 3000 K spray mix
CC Füll & Hochglanzlack	2850
	22 - 44 psi
CLOUCRYL Füll & Finish	2850
	22 - 44 psi
CLOUCRYL Decklack	2850
	22 - 44 psi
CLOUCRYL Effektlacke	2850
	22 - 44 psi
CLOUCRYL Nano-Finish	2850
	22 - 44 psi
WL-Treppen- und Parkettlack	2850
	44 psi
WL-Nano CB ANTIBAK	2850
	44 psi
DECOCLOU 2010	3350
	44 psi
Clousolid 2010	2850
	22 - 44 psi
DD-Parkettsiegel	2850
	22 - 44 psi
WL-Isolierfüller weiß	3350
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

# CLOU<sup>®</sup>



Clou	SATAjet 3000 K spray mix
WL-Isoliergrund	2850
	22 - 44 psi
WL-Anfeuerungsgrund	2850
	22 - 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Hesse Lignal	SATAjet 3000 K spray mix
Hydro-Schichtlacke farblos	2350
	44 - 58 psi
Hydro-Buntlacke	2850 / 3350
	44 psi
PUR-Acryl-Isolierfüller	3350
	44 psi
Farblose Lacke	2350 / 2850
	44 psi
ECO-Top-Siegel EK-Siegellack	2350 / 2850
	44 psi
Buntlacke UNA-Color	2350 / 2850 / 3350
	44 psi
PUR-Isolierfüller	3350
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Henelit	SATAjet 3000 K spray mix
MDF ISO-Füller	2350 / 2850
	44 psi
PUR-Profi-Color	2350 / 2850
	44 psi
Henekote Aktivgrund	2350 / 2850
	44 psi
PUR-Grund 12610	2350 / 2850
	44 psi
PUR-Sun Blocker	2350 / 2850
	44 psi
PUR-Dualit	2350 / 2850
	44 psi
Aqua-Sun Blocker	2350 / 2850
	44 psi
Aqua-Brillant	2350 / 2850
	44 psi
Hydro UV Brillant HUE 1290	2350 / 2850
	44 psi
PUR Füllgrund DP 4570	2350 / 2850
	44 psi
MDF-Profi	2350 / 2850
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Henelit	SATAjet 3000 K spray mix
Aqua-Fair-Brillant	2350 / 2850 44 psi
Hydro Primer	2850 / 3350 44 psi
Hydro Henex	2850 / 3350 44 psi
Korrosan	2850 44 psi
Henex Decklack	2350 / 2850 44 psi
2-K-Acryl-Decklack	2350 44 psi
2-K-Acryl-Strukturlack	3350 / 3850 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Zweihorn	SATAjet 3000 K spray mix
Wigranit® Novacolor (WNC)	2850 / 3350
	22 - 44 psi
Variocryl® Wasserklarlack	2850
	22 - 44 psi
2K-PUR-Klarlacke	2850
	22 - 44 psi
2K-PUR Top-Wasserklarlack DC-T	2850
	22 - 44 psi
Super Duroffix (SDF)	2850
	22 - 44 psi
Wigranit® Füller (WIG/FILL)	2850
	22 - 44 psi
Wigranit® Isolierfüller (WIG-IF)	3850
	22 - 44 psi
Variocryl® Color VCC	2850 / 3350
	44 psi
Variofill VF	2850
	22 - 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.





Votteler	SATAjet 3000 K spray mix
Füller ab ca. 30 sek. im 4 mm Becher	3350
	29 - 44 psi
Lacke bis 25 sek. im 4 mm Becher	2850
	29 - 44 psi
Lacke über 25 sek. im 4 mm Becher	3350
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Oli Lacke	SATAjet 3000 K spray mix
18.25 AQUA	2350 / 2850
	29 - 44 psi
51.22 AQUA OBJEKT	2350 / 2850
	29 - 44 psi
51.22 AQUA MED	2350 / 2850
	29 - 44 psi
25.70 SOLVA	2350 / 2850
	29 - 44 psi
CELL CLASSIC	2350 / 2850
	29 - 44 psi
7.21 PUR	2350 / 2850
	29 - 44 psi
24.10 PUR	2350 / 2850
	29 - 44 psi
25.50 CRYL	2350 / 2850
	29 - 44 psi
40.50 CRYL	2350 / 2850
	29 - 44 psi
15.88 AQUA	3350
	29 - 44 psi
18.23 AQUA OFFICE	2350 / 2850 / 3350
	29 - 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Oli Lacke

SATAjet 3000 K spray mix

40.35 CRYL

2350 / 2850 / 3350

29 - 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Remmers	SATAjet 3000 K spray mix
PUR FG-201-Füllgrund	28/50
	15 - 17 psi
NC SL-111-Schichtlack	28/50
	15 - 17 psi
Acryl VSL-115-Vario-Schichtlack	28/50
	15 - 17 psi
PUR SL-210-Schichtlack	28/50
	15 - 17 psi
PUR SL-214-Plus-Schichtlack	28/50
	15 - 17 psi
PUR SL-212-Schichtlack	28/50
	15 - 17 psi
PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack	28/50
	15 - 17 psi
PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack	28/50
	15 - 17 psi
PUR TL-222-Treppenlack	28/50
	15 - 17 psi
PUR HL-211/90-Hochglanzlack	28/50
	15 - 17 psi
PUR PF-230-Pigmentfüller	28/50
	15 - 29 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Remmers	SATAjet 3000 K spray mix
Acryl VCL-140-Vario-Colorlack	28/50
	15 - 17 psi
PUR CL-240/30-Colorlack	28/50
	15 - 29 psi
PUR HCL-242/90-Hochglanz-Colorlack	23/50
	15 - 17 psi
PUR HSC-245/30-High-Solid-Color	28/50
	15 - 17 psi
NC REL-116-Reißeffekt-Lack	28/50
	15 - 17 psi
Aqua ANG-404-Anfeuerungsgrund	28/50
	15 - 17 psi
Aqua SL-414-Schichtlack	28/50
	15 - 17 psi
Aqua SL-415-Schichtlack	28/50
	15 - 17 psi
Aqua TL-412 Treppenlack	28/50
	15 - 17 psi
Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel	28/50
	15 - 17 psi
Aqua 2HL-411/90-Hochglanzlack	28/50
	15 - 17 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Remmers	SATAjet 3000 K spray mix
Aqua PF-430 Pigmentfüller	28/50 ; 33/50 15 - 29 psi
Aqua IF-431-1K-Isolierfüller	28/50 15 - 17 psi
Aqua CL-440/30-Colorlack	28/50 15 - 17 psi
HSO-117-High-Solid-Öl	23/50 15 - 17 psi
HWS-112-Hartwachs-Siegel	23/50 15 - 17 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rosner	SATAjet 3000 K spray mix
Aquarol HQ-Möbellack	2850
	44 psi
Duo-Cryl-Plus	2350
	44 - 58 psi
PUR-Isolierfüller Rosner	2850 / 3350
	44 psi
Duo Cryl-Top	2350
	44 - 58 psi
PU-Möbel-Rapid	2350
	44 - 58 psi
Duo-Cryl-Profi	2850
	44 - 58 psi
Duo-Cryl-Hochglanz	2350
	44 - 58 psi
Larocell	2850
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

# ARTI



Arti	SATAjet 3000 K spray mix
ARTICRYL-Color Grundlack	2850
	36 psi
ARTICRYL Color echt matt	2850
	36 psi
AQUA-UNISTAR	2850
	44 psi
ARTIPUR-Füller weiß	3350
	22 psi
ARTICRYL Brillant	2850
	44 psi
AQUA-TOPSTAR	2850
	44 psi
AQUA-TOPSTAR-Color	2850
	44 psi
PURCRYL	2850
	36 psi
ULTRACRYL	2850
	36 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.





**CAPAROL**



Caparol	SATAjet 3000 K spray mix
Capalac Aqua PU Alkyd Satin Gloss	2850 / 3350 44 psi
Capalac Effektlacke	2850 44 psi
Capalac AllGrund	2850 / 3350 44 psi
Capalac Vorlack	2850 / 3350 44 psi
Capacryl PU-Gloss	2850 44 psi
Capacryl PU-Satin	2850 44 psi
Capalac Heizkörperlack	2850 / 3350 44 psi
Capalac Dickschichtlack	2850 / 3350 44 psi
Capalac Dickschichtlack Glimmer	3850 44 psi
Capalac 2K-EP-Haftgrund	2850 / 3350 44 psi
Capalac Perlglanz/Metallic	2850 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



**CAPAROL**



Caparol	SATAjet 3000 K spray mix
Capalac Hochglanz-Buntlacke	2850
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



SÜDwest	SATAjet 3000 K spray mix
Flächen-Lasur	2350 / 2850
	44 psi
AquaVision® Flächen-Lasur	2350
	44 psi
AquaVision® Vorlack	2850 / 3350
	44 psi
AquaVision® Weißlack/Buntlack	2850 / 3350
	44 psi
All-Deck Weiß-und Buntlack	3350
	44 psi
2K All-Grund	2850 / 3350
	44 psi
2K-Acryl-Lack	2350 / 2850
	44 psi
2K-Acryl-Seidenglanzlack	2350 / 2850
	44 psi
2K-Acryl-Klarlack	2350
	44 psi
All-Grund	3350
	44 psi
LBN-300	2350
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



SÜDwest	SATAjet 3000 K spray mix
All-Deck Metallic-Lack	3350
	44 psi
Aqua Alu-Effektlack	2850 / 3350
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Sigma Coatings	SATAjet 3000 K spray mix
SIGMASTAR gloss/satin	2850 / 3350
	44 psi
SIGMA ZINCOLOR	2850 / 3350
	44 psi
SIGMA Master-Vorlack	2850 / 3350
	44 psi
SIGMA ALLGRUND	2850 / 3350
	44 psi
SIGMATORNO primer 10 % verdünnt H2O	2850 / 3350
	44 psi
SIGMATORNO semigloss 10 - 15 % verdünnt H2O	2850 / 3350
	44 psi
SIGMA CONTOUR Aqua-PU gloss/satin/matt 10 % verdünnt H2O	2850 / 3350
	44 psi
SIGMULTO metallic 10 % verdünnt H2O	2850 / 3350
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

# RELIUS



Relius	SATAjet 3000 K spray mix
Profi UniPrimer	2850 / 3350
	44 psi
Profi VorLac Primer	2850 / 3350
	44 psi
Profi Satin	2850
	44 psi
Profi Gloss	2850
	44 psi
Profi RadiatorLac	2850
	44 psi
V.O.C. 2K HydroPrimer	2850
	44 psi
Oldosit® MetalProtect	2850 / 3350
	44 psi
V.O.C. Vorlac	2850 / 3350
	44 psi
V.O.C. UniPrimer	2850 / 3350
	44 psi
V.O.C. IsoPrimer	2850 / 3350
	44 psi
Olassy Satin Holzsigel	2850 / 3350
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

# RELIUS



Relius

SATAjet 3000 K spray mix

Olassy Gloss Holzsigel

2850 / 3350

44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

**multimix**



Multimix	SATAjet 3000 K spray mix
2K Multicryl Schleiffüller	2850 / 3350
	44 psi
2K-Primer-Dickschicht	2850 / 3350
	29 psi
2K-Grundierung-EP-Dickschicht	2850 / 3350
	44 psi
2K-Acryl 100/300	2850
	44 psi
KH Decklack	2850
	44 psi
2K-PUR-Decklack	2850
	44 psi
2K-PUR-Matt	2850
	44 psi
2K-PUR-Tex fein Glattlack	2850 / 3350
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.





Warnecke & BÄhlm	SATAjet 3000 K spray mix
Decklack 2K Reihe 51	2350 / 3350
	29 psi
Decklack 2K Reihe 68	2350 / 3350
	29 psi
Grundierung/Primer 1K Reihe 22	2850 / 3350
	29 psi
Grundierung/Primer 1K Reihe 42	2850 / 3350
	29 psi
Grundierung/Primer 1K Reihe 73	2850 / 3350
	29 psi
Grundierung/Primer 1K Reihe 72	2850 / 3350
	29 psi
Grundierung/Primer 1K Reihe 79	2850 / 3350
	29 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Mankiewicz	SATAjet 3000 K spray mix
ALEXIT Decklack Einschicht-Lack 402	2350
	44 psi
Celerol Reaktionsgrund 914/918	2350
	44 psi
Celerol Reaktionsgrund 364-18	2350
	44 psi
Alexit Grundierung 483	2350 / 2850
	44 psi
Alexit Grundierung 343	2350 / 2850
	44 psi
Seevenax-Grundierung/-Schutzlack 112/144	2350 / 2850
	44 psi
Seevenax-Grundierung/-Schutzlack 312/313	2350 / 2850
	44 psi
Alexit Füllgrund 484	2350 / 2850
	44 psi
Alexit Füllgrund 344	2350 / 2850
	44 psi
Alexit Decklack 462-25	2350 / 2850
	44 psi
Alexit Decklack 402-12	2350 / 2850
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Mankiewicz	SATAjet 3000 K spray mix
Alexit Decklack 341	2350 / 2850
	44 psi
CELEROL-Nfz Reaktionsgrund 913-84	2350
	44 psi
CELEROL-Nfz Haftgrund 963-84	2350
	44 psi
ALEXIT-Nfz Füllhaftgrund 464-84	2350 / 2850
	44 psi
ALEXIT-Nfz Naß-in-Naß-Füller 463-84	2350 / 2850
	44 psi
ALEXIT-Nfz Decklack 461-84	2350 / 2850
	44 psi
ALEXIT-Nfz Decklack 401-46	2350 / 2850
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Cromadex	SATAjet 3000 K spray mix
Zweikomponenten-Epoxidharzgrundierung 750	2850 / 3350 44 psi
Isocyanatfreie Zweikomponenten-Acrylharzgrundierung 850	2850 / 3350 44 psi
Zweikomponenten-Polyurethanlack 600	2850 / 3350 44 psi
Zweikomponenten-Polyurethan-Strukturlack 630	3350 / 4650 44 psi
Zweikomponenten-Polyurethanlack mit Feinstruktur 640	3350 44 psi
Zweikomponenten-Epoxidharzlack 700	2850 / 3350 44 psi
Isocyanatfreier Zweikomponenten-Acrylharzlack 800	2850 / 3350 44 psi
Isocyanatfreier Zweikomponenten-Lack mit Feinstruktur 840	3350 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Rilit	SATAjet 3000 K spray mix
1K-KH-Lackfarbe 606/607	2850-3350
	29 - 44 psi
1K-KH-Dickschichtlack 554	2850-3350
	29 - 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Mason CT	SATAjet 3000 K spray mix
TrailerGard HS Primer	3350
	44 psi
Rapid SuperBuild Primer	3350
	44 psi
MioGard Primer/Finish	3850 / 4650
	44 psi
Prime Build Primer II	2850 / 3350
	44 psi
SuperThane 2K HS Epoxy Primer	2350 / 2850
	44 psi
QDP 1K Topcoat	2350 / 2850
	44 psi
SuperThane 2K S80 Topcoat	2850
	44 psi
SuperThane 2K S2000 Topcoat	2850
	44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

**AWLGRIP**



AWLGRIP	SATAjet 3000 K spray mix
Hullgard Extra Epoxy Primer	3850/4650
	73 - 94 psi
Hullgard Epoxy Primer	3850/4650
	73 - 94 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

**International.**  
 yachtpaint.com



International	SATAjet 3000 K spray mix
Interior Primer 860	3850 / 4650
	73 - 94 psi
Interprime 880	3350 / 4650
	64 - 73 psi
Gelshield 200 Professional	3850 - 4650
	73 - 94 psi
Epoxy GP Coating / Interprimer 820 / Interprotect Professional	3850 - 4650
	73 - 94 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



**REESA®**  
 Farben und Lacke für Handwerk & Industrie



Reesa	SATAjet 3000 K spray mix
REESA 1K-HS-Acrylgrund 3G200	2850 / 3350 44 psi
REESA HS-Stahlschutzgrund 3K200	2850 / 3350 44 psi
REESA KH-Industrielackfarbe 6K400	2850 / 3350 44 psi
REESA HS-Einschichtlack ZP 6K240	2850 / 3350 44 psi
REESA 2K-HS-Acryllack 6D180	2850 / 3350 44 psi
REESA 2K-HS-Acryllack 6D240	2850 / 3350 44 psi
REESAHYD Dickschichtlack 6HG049	2850 / 3350 44 psi
REESA 2K-Grundierung Serie 3D / 3F	2850 / 3350 44 psi
REESA 2K-HS-Füller Serie 3D / 5D	2850 / 3350 44 psi
REESA 2K-HS-PUR-Einschichtlack 6D061 / 6D062	2850 / 3350 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.

**HAERING**



WIR BEKENNEN FARBE



Haering	SATAjet 3000 K spray mix
HAERAFLEX 1K-Spezialhaftprimer H001031	2850 / 3350
	29 - 44 psi
HAERACRYL Aqua 1K-Kunststoffgrund HW2-K	3350 / 3850
	36 - 44 psi
HAERACRYL Aqua 1K-Es- Kunststofflack HW4-K	3350 / 3850
	44 psi
HAERATHANE 2K-Einschichtlack B5?.32	2850 / 3350
	29 - 44 psi
HAERAPUR 2K-Decklack B7 glänzend	2850 / 3350
	29 - 44 psi
HAERALKYD HS-Grund K2?.72	2850 / 3350
	36 - 44 psi
HAERALKYD 1K HS-Einschichtlack K4?.72	2850 / 3350
	36 - 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
 Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Heidelberg Coatings	SATAjet 3000 K spray mix
HD-PUR-Füllgrund 650-0001	2850
	36 - 44 psi
HD-SOLO-PUR 62x-0029	2850
	36 - 44 psi
HD-NANO-PUR 62x-0040	2850
	36 - 44 psi
HD-PUR-Hochglanzlack 629-0011	2850
	36 - 44 psi
HD-CRYL-Naturholzeffekt 621-0100	2850
	36 - 44 psi
HD-PUR-Pigmentfüller 645-9901	3350
	36 - 44 psi
HD-PUR-Color 612-Farbton	2850
	36 - 44 psi
HD-NOVO / NANO-PUR-COLOR 632-Farbton	2850
	36 - 44 psi
HD-PUR-Glaslack 691-Farbton	2850
	36 - 44 psi
HD-CRYL-Strukturlack 684-Farbton	2850
	36 - 44 psi
HD-AQUA-PUR Naturmatt 761-0100	2850
	36 - 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Heidelberg Coatings	SATAjet 3000 K spray mix
HD-AQUA-PUR Isolierfüller weiss 765-9902	3350
	36 - 44 psi

<sup>1)</sup>Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

\*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. |  
Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.